

Halle Fasad

3-delat Fast parti

För att undvika fel och missförstånd vill vi be dig att läsa igenom och **godkänna** de specifikationer som utgör underlag vid tillverkningen av det Halle Fasad-parti du beställt.

Efter godkännande sätts produktionsprocessen igång och senare ändringar kan medföra kostnader som påförs köparen.

Återförsäljare:

Märke:


Referens:

Ordernr:


Markera ev. vädringslucka här.
(utifrån sett)

Standard 600 mm. från överkant parti
till centrum underliggande spröjs (77mm.)

Annan höjd mm.




Specifikation av mått:



Spröjs finns som tillval.

Markera eller rita vald variant.



ÖB = ÖppningsBreddmm. (min. 1500 mm. max. 5400 mm.)

ÖH = ÖppningsHöjdmm. (min. 500 mm. max. 2500 mm.)

Partiets karmyttermått tillverkas ca. 30 mm. mindre än ÖB och ca. 15 mm. mindre än ÖH.

Utförande: Glas: 3-glas härdat isolerglas med argongasfyllning. U-värde 0,6.
Inre och yttre glasen energiglas.

Glasalternativ: Klarglas (standard) Tonat glas Solskyddsglas Suncool 70/40

Specialglas:.....

Profilfärg: Vitlackerad RAL9010 PS både insida och utsida. (standard)
Färg insida RAL:
(Glans 30)
Färg utsida RAL:.....
(Glans 30)

Tillval: Vädringslucka
Standard 600 mm. från överkant parti till centrum underliggande spröjs. Annan höjd mm.
(77mm.) (Minimum 450 mm)