

# LIMTRÄSTOMME

# HALLE

## GRUNDMÅLAD - TÄCKMÅLAD

### INFORMATION

Halle kan nu erbjuda en grundmålad stomme, alternativt grundmålad & täckmålad stomme.

Vid täckmålad stomme så målas den en gång.  
Det krävs alltid en sista målning/bättring när stommen är monterad för bästa resultat.

Undersida på limträpelare behandlas med fuktskydd innan stommen målas för att minska risken för fukt/rötskador.  
Placera alltid pelarna på något underlag som skyddar pelarnas undersida vid montering.

Priserna nedan gäller i kulören: NCS 0502 Y (Vit)  
Vid annan kulör: Tillägg 800 sek exkl. moms.

UTFÖRANDE - ALL MÅLNING UTFÖRS MED NORDSJÖFÄRG	PRIS SEK
Grundmålad stomme	8.000 exkl. moms
Grundmålad stomme + Täckmålad (1 strykning)	13.000 exkl. moms



### GRUNDMÅLNING / TÄCKMÅLNING MED NORDSJÖ TINOVA:

- Impregneringsolja / Wood Base Oil för strykning av ändträ.
- Grundfärg / Primer Exterior för grundmålning.
- Dörr- och fönsterfärg Door and Window för täckmålning (1 strykning).



### ATT TÄNKA PÅ:

- Träkonstruktioner ska alltid skyddas mot fukt, röta och vatten.
- Obehandlade träkonstruktioner ska aldrig placeras direkt mot mark- eller betongyta.
- Använd alltid fuktspärr, till exempel grundisoleringspapp eller motsvarande.
- Konstruktioner ska alltid utformas så att minimal fuktbelastning från regn och snö uppstår.
- Dränering och vattenavledning ska alltid utformas så att dessa uppfyller fackmannamässiga krav.

# HALLE

Halle System AB  
Profilgatan 1 • 312 34 Laholm  
Vxl: 0430 122 80  
kundtjanst@halle.se  
www.halle.se