

Skjutbart och fast parti.

Halle Fasad med 3-glas argonfyllda partier med U-värde 0,7 avsedda för husfasad eller uterum med extra höga isoleringsbehov. Skjutbara partier kan beställas som rätt- eller spegelvända. Välj ur ett brett sortiment, beställ i egna mått eller i valfri RAL-kulör som tillval.



Fasad
För husfasad



Halle Fasad
3-glas argon



Härdat
säkerhetsglas



Lätt att
montera



Kan mått-
beställas



Garantitid
5 år



Välj valfri
RAL kulör



Svensktillverkad



Skjutbara partier

- Maxbredd 6900, maxhöjd 2500 mm, minhöjd 1900 mm
- Köldbryggebrutet profilsystem i aluminium
- Runtomliggande karm i ett stycke
- Säkerhetsglas 5 gånger starkare än vanligt glas
- 3-glas härdat isolerglas med argongasfyllning
- Inre glaset energiglas
- Lyftspanjolett
- Låsbar med med eurocylinder på den skjutbara luckan
- Rostfri stålräls i hjulbanan
- Profilerna tillverkas av aluminium för bästa stabilitet
- Profilkulör: Vit RAL 9010-PS. Går att beställa i valfri RAL-kulör

Tillval:

- Välj olika RAL-kulörer eller Duo kulör (olika kulör in- och utsida)
- Spröjs
- Formatskurna partier
- Specialglas: Tonat glas, Solskyddsglas, Självrengörande glas



Fasta partier

- 1 delad, 2 delad, 3 delad, 4 delad
- Maxbredd 6500 mm, maxhöjd 2500 mm, minhöjd 500 mm
- 3-glas härdat isolerglas med argongasfyllning.
- Inre glaset energiglas
- Säkerhetsglas, 5 gånger starkare än vanligt glas
- Profilerna tillverkas av aluminium för bästa stabilitet
- Profilkulör: Vit RAL 9010-PS. Går att beställa i valfri RAL-kulör
- Karm av kraftig aluminium

Tillval:

- Vädringslucka
- Välj olika RAL-kulörer eller Duo kulör (olika kulör in- och utsida)
- Spröjs
- Specialglas: Tonat glas, Solskyddsglas, Självrengörande glas



Anpassad till husfasad

Partier: Fasad

Glas: 3-glas argon. Härdat säkerhetsglas

Glaset U-värde 0,7

Vitlackerade aluminiumprofiler som standard