

## Skjutbart och fast parti.

Vinterträdgård för dig som vill kunna använda ditt uterum hela året.

Thermo skjutbara partier kan beställas som rätt- eller spegelvända. Välj ur ett brett sortiment av standardmått eller beställ dina partier i specialmått eller i valfri RAL-kulör som tillval.



Halle Alltid  
Vinter



Halle Alltid  
2-glas Argon



Härdat  
säkerhetsglas



Lätt att  
montera



Kan mått-  
beställas



Garantitid  
5 år



Välj valfri  
RAL kulör



Svensktillverkad



Uterum har ej samma isolering som ett hus, det är därför energikrävande att hålla samma temperatur i ett uterum som i ett bonningshus. Till husfasad ska Halle Fasad eller Halle Vik-parti Fasad användas.



## Skjutbara partier

- 2 delad, 3 delad, 4 delad, 6 delad
- Dörrhöjd 2100 mm - Fönsterhöjd 1300 mm
- Kan måttbeställas.
- Maxbredd 10800 mm, maxhöjd 2500 mm, minhöjd 500 mm
- 2-glas härdat isolerglas med argongasfyllning.
- Inre glaset energiglas
- Säkerhetsglas, 5 gånger starkare än vanligt glas
- Låsbara handtag för in- och utvändig låsning
- Justerbara hjul gör det enkelt att finjustera luckorna
- Profilerna tillverkas av aluminium för bästa stabilitet
- Profilkulör: Vit RAL 9010-PS. Går att beställa i valfri RAL-kulör
- Runtomliggande karm i ett stycke för bästa U-värde
- Karm av kraftig aluminium med aluminiumräls i golvskenan
- Brutna köldbryggor

Tillval:

- Välj olika RAL-kulörer eller Duo kulör (olika kulör in- och utsida)

## Fasta partier

- 1 delad, 2 delad, 3 delad, 4 delad
- Kan måttbeställas
- Maxbredd 6400 mm, maxhöjd 2500 mm, minhöjd 500 mm
- 2-glas härdat isolerglas med argongasfyllning.
- Inre glaset energiglas
- Säkerhetsglas, 5 gånger starkare än vanligt glas
- Profilerna tillverkas av aluminium för bästa stabilitet
- Profilkulör: Vit RAL 9010-PS. Går att beställa i valfri RAL-kulör
- Karm av kraftig aluminium

Tillval:

- Välj olika RAL-kulörer eller Duo kulör (olika kulör in- och utsida)
- Vädringslucka
- Spröjs



Säsong: Vinter

Partier: Thermo

Glas: 2-glas D4-16 med argon. Härdat säkerhetsglas

Glasets U-värde 1,1

Vitlackerade aluminiumprofiler som standard