



SKÖTSELRÅD

HALLE

Skötselråd Halle entrétak Stil

Rengöring

Halle Stil Entrétak är tillverkat av polykarbonat, ett mycket slagtåligt material.

För att Halle entrétak Stil ska behålla sitt utseende och finish hela sin produktlivslängd är det rekommenderat att man rengör regelbundet.

- Använd ljummet vatten för att skölja bort lös smuts. Upprepa vid behov.
- Blanda mildt rengöringsmedel i ljummet vatten och tvätta av skivor och konsolerna med en tvättsvamp eller mjuk borste.
- Skölj efteråt rikligt med kallt vatten och eftertorka vid behov med en mjuk trasa för att ej få vattenringar/vattenfläckar.
- Använd ej metallföremål eller stålskrapor vid rengöring.
- Använd inte starka rengöringsmedel som kan skada ytan.
- Slipande rengöringsmedel, skurpulver eller andra starka medel ska aldrig användas.
- Rengör inte skivan i direkt solljus.
- Skölj noga efter rengöring.

Att tänka på

Ett mildt diskmedel eller lite såpa med ljummet vatten räcker oftast för att göra rent produkterna. Skölj noga efter rengöring.

Vid rengöring, se till att stege eller liknande är säkert förankrade för att undvika fallolyckor och personsador.

Använd alltid godkänd säkerhetsutrustning när arbete utförs på höga höjder.

Gå ej på produkten.

Avlägsna snö vid behov på entrétaket. Använd snörasskydd på hustaket vid behov.

Var försiktig vid användande av högtryckstvätt så att man ej skadar produkten av vattentrycket.

Kontrollera produktens infästning i vägg om denna har behov att efterspännas

HALLE

Halle System AB
Profilgatan 1 • 312 34 Laholm
Vxl: 0430 122 80
kundtjanst@halle.se
www.halle.se