

VEDLIGEHOULDELSERVEJLEDNING HALLE

Vedligeholdelsesvejledning Udestuepartier profiler & glas

Rengøring profiler

For at Halles aluminiumsprofiler skal bevare udseende og finish gennem hele produktets levetid, anbefales det at rengøre dem 2 gange om året (f.eks. forår og efterår).

- Brug lunkent vand og en blød klud eller vaskesvamp til at fjerne løs snavs.
- Bland et mildt rengøringsmiddel i lunkent vand og tør profilerne af med en blød klud eller vaskesvamp.
- Hvis luftforurening har forårsaget kraftig tilsmudsning kan nogle pletter kræve stærkere rengøringsprodukter, f.eks. T-Rød eller mineralsk terpentin fortyndet til 5 %.
- Tør efter med rent vand. Tør profilerne tørre med en blød klud.

Rengøring glas

For at glassene i partierne skal bevare udseende og finish gennem hele produktets levetid er det vigtigt at være omhyggelig og forsigtig ved rengøring.

- Brug kun gummiskrabere og/eller bløde stofklude ved rengøring af glassene. Stålskrabere må aldrig bruges på nogen type glas.
- Brug et mildt rengøringsmiddel beregnet til glas. Brug ikke rengøringsmidler der indeholder fluorbrinte eller fosforsyrer, da disse virker korrosivt på glas.
- Slibende rengøringsmidler, skurepulver eller andre stærke midler må aldrig bruges til at rengøre vinduer eller andre glasprodukter.
- Rengør ikke glassene i direkte sollys.
- Nogle typer tape eller lim kan plette eller beskadige glasoverflader. Kontroller i sådanne tilfælde at de let kan fjernes.

Vedligeholdelse og pleje af gummilister

For at vedligeholde gummilister skal du regelmæssigt rengøre dem med en fugtig klud og mild rengøring for at fjerne snavs og forebygge revner. Behandl derefter listerne med et silikonebaseret smøremiddel, listbeskyttelse eller lignende til f.eks. bildøre for at bevare elasticiteten og forhindre at de tørrer ud og revner.

Gummilister i husvinduer, på biler og udestuepartier kan smitte af, fordi disse indeholder kimrøg som er et fint fordelt kul (elementært kul). Kimrøg indgår i gummilister for at gummilisten skal bevare sorthed og kvalitet over tid og også for at give en UV-beskyttelse.

At tænke på

Et mildt opvaskemiddel eller lidt sæbe med lunkent vand er oftest tilstrækkeligt til at rengøre produkterne. Fjern snavs og ophobninger fra skinner og hjulbaner med f.eks. en støvsuger med jævne mellemrum.

Eventuelle laskader der opstår på profiler skal udbedres med originalfarve.

Kontroller regelmæssigt at gummilister er rene og hele.

Vis justering af døre kan være nødvendig efter at disse har siddet monteret i et stykke tid og konstruktionen de er monteret i har sat sig.

Kraftige temperaturændringer kan medføre spændinger i glas. Brug ikke varmluftsblæser direkte mod glasset, placer ikke varmeelement i direkte tilslutning til glasset (anbefalet afstand 20-30 cm).

Vær også forsigtig ved brug af mørke gardiner, lamelgardiner og persienner, der kan opstå høje temperaturer mellem disse og glasset. Gælder også møbler og øvrige tekstiler m.m. som ikke må placeres tæt mod glasoverfladen. Klæb ikke skilte eller mærker på glasoverfladen.