

Hoito-ohjeet lasiterassin elementeille – profiilit ja lasi

Profiilien puhdistus

Jotta Hallen alumiiniprofiilit säilyttävät ulkonäkönsä ja pintansa koko tuotteen käyttöajan, on suositeltavaa puhdistaa ne 2 kertaa vuodessa (esim. keväällä ja syksyllä).

- Käytä haaleaa vettä ja pehmeää liinaa tai pesusientä irtonaisen lian poistamiseen.
- Sekoita mietoa puhdistusainetta haaleaan veteen ja pyyhi profiilit pehmeällä liinalla tai pesusienellä.
- Jos ilmansaasteet ovat aiheuttaneet voimakasta likaantumista, jotkin tahrat voivat vaatia vahvempia puhdistusaineita, esim. T-Röd tai lakkabensiini laimennettuna 5 %.
- Huuhtelee puhtaalla vedellä. Kuivaa profiilit kuiviksi pehmeällä liinalla.

Lasin puhdistus

Jotta elementtien lasit säilyttävät ulkonäkönsä ja pintansa koko tuotteen käyttöajan, on tärkeää olla huolellinen ja varovainen puhdistuksessa.

- Käytä vain kumilastoja ja/tai pehmeitä kangasliinoja lasien puhdistamiseen. Teräslastoja ei saa koskaan käyttää minkäänlaiselle lasille.
- Käytä mietoa lasille tarkoitettua puhdistusainetta. Älä käytä puhdistusaineita, jotka sisältävät fluorivetyä tai fosforihappoja, koska ne vaikuttavat syövyttävästi lasiin.
- Hankaavia puhdistusaineita, hankausjauheita tai muita voimakkaita aineita ei saa koskaan käyttää ikkunoiden tai muiden lasituotteiden puhdistamiseen.
- Älä puhdistaseja suorassa auringonvalossa.
- Jotkin teipit tai liimat voivat värjätä tai vahingoittaa lasipintoja. Tarkista tällaisissa tapauksissa, että ne on helppo poistaa.

Kumitiivisteiden huolto ja hoito

Kumitiivisteiden huoltamiseksi ne tulee puhdistaa säännöllisesti kostealla liinalla ja miedolla puhdistusaineella lian poistamiseksi ja halkeamien ehkäisemiseksi. Käsittele tiivisteet tämän jälkeen silikonipohjaisella voiteluaineella, tiivistesuojalla tai vastaavalla, esimerkiksi auton ovien tiivisteille tarkoitettulla tuotteella, jotta niiden elastisuus säilyy ja jotta estetään kuivuminen ja halkeilu.

Kumitiivisteet talojen ikkunoissa, autoissa ja lasiterassien elementeissä voivat värjätä pintoja, koska ne sisältävät kimröökkiä, joka on hienojakoista hiiltä (alkuainehiiltä). Kimröökkiä käytetään kumitiivisteissä, jotta tiiviste säilyttää mustuutensa ja laatunsa ajan myötä sekä saadaksesen UV-suojan.

Huomioitavaa

Mieto astianpesuaine tai hieman saippuaa haaleassa vedessä riittää yleensä tuotteiden puhdistamiseen. Poista lika ja kertymät kiskoista ja pyöräurista esimerkiksi pölynimurilla säännöllisin väliajoin.

Mahdolliset profiileihin syntyvät maalivauriot tulee korjata alkuperäisvärillä. Tarkista säännöllisesti, että kumitiivisteet ovat puhtaat ja ehjät.

Ovien säätöä voi olla tarpeen tehdä jonkin ajan kuluttua, kun ne ovat olleet asennettuina ja rakenne, johon ne on asennettu, on asettunut. Voimakkaat lämpötilanvaihtelut voivat aiheuttaa jännityksiä lasissa. Älä käytä kuumailmapuhallinta suoraan lasiin, äläkä sijoita lämpöpatteria suoraan lasin viereen (suositeltu etäisyys 20–30 cm).

Ole myös varovainen käytettäessä tummia verhoja, lamelliverhoja ja sälekaihtimia, sillä niiden ja lasin väliin voi muodostua korkeita lämpötiloja. Sama koskee huonekaluja ja muita tekstiilejä ym., joita ei tule sijoittaa tiiviisti lasipintaa vasten. Älä kiinnitä kylttejä tai merkkejä lasipintaan.