

## Skjøtselsråd Uteromspartier profiler & glass

### Rengjøring profiler

For at Halles aluminiumprofiler skal beholde utseende og finish gjennom hele produktets levetid anbefales det at de rengjøres 2 ganger i året (f.eks. vår og høst).

- Bruk lunkent vann og myk klut eller vaskesvamp for å fjerne løs smuss.
- Bland et mildt rengjøringsmiddel i lunkent vann og tørk av profilene med myk klut eller vaskesvamp.
- Hvis luftforurensning har forårsaket kraftig tilsmussing kan enkelte flekker kreve sterkere rengjøringsprodukter, f.eks. T-Rød eller white-spirit utspedd til 5 %.
- Tørk av med rent vann. Tørk profilene tørre med myk klut.

### Rengjøring glass

For at glassene i partiene skal beholde utseende og finish gjennom hele produktets levetid er det viktig å være nøye og forsiktig ved rengjøring.

- Bruk kun gumminaler og/eller myke stoffkluter ved rengjøring av glassene. Stålskraper skal aldri brukes på noen type glass.
- Bruk et mildt rengjøringsmiddel beregnet for glass. Ikke bruk rengjøringsmidler som inneholder fluorhydrogen eller fosforsyrer, da disse virker korroderende på glass.
- Slipende rengjøringsmidler, skurepulver eller andre sterke midler skal aldri brukes for å rengjøre vinduer eller andre glassprodukter.
- Ikke rengjør glassene i direkte sollys.
- Noen typer tape eller lim kan sette flekker eller skade glassflater. Kontroller i slike tilfeller at de lett kan fjernes.

### Vedlikehold og skjøtsel av gummilister

For å vedlikeholde gummilister må du regelmessig rengjøre dem med en fuktig klut og mild rengjøring for å fjerne smuss og forebygge sprekker. Behandle deretter listene med et silikonbasert smøremiddel, listbeskyttelse eller lignende for f.eks. bildører for å bevare elastisiteten og forhindre at de tørker ut og sprekker.

Gummilister i husvinduer, på biler og uteromspartier kan avgi farge fordi disse inneholder kimrøk som er et finfordelt karbon (elementært karbon). Kimrøk inngår i gummilister for at gummilisten skal beholde sverten og kvaliteten over tid og også for å gi UV-beskyttelse.

### Å tenke på

Et mildt oppvaskmiddel eller litt såpe med lunkent vann er som oftest tilstrekkelig for å rengjøre produktene. Fjern smuss og ansamlinger fra skinner og hjulbaner med f.eks. en støvsuger med jevne mellomrom.

Eventuelle lakkskader som oppstår på profiler skal utbedres med originalfarge.

Kontroller regelmessig at gummilister er rene og hele.

Noe justering av dører kan være nødvendig etter at disse har vært montert en periode og konstruksjonen de er montert i har satt seg.

Store temperaturforandringer kan medføre spenninger i glass. Bruk ikke varmluftsvifte direkte mot glasset, og plasser ikke varmeelement i direkte tilknytning til glasset (anbefalt avstand 20–30 cm).

Vær også forsiktig ved bruk av mørke gardiner, lamellgardiner og persiener, da det kan oppstå høye temperaturer mellom disse og glasset. Dette gjelder også møbler og øvrige tekstiler m.m. som ikke skal plasseres tett mot glassflaten.

Ikke fest skilt eller merker på glassflaten.