


Halle Isolux - Kompletta kanalplasttak

Kompletta med skivor, profiler och tillbehör. Skivlängder 2000-6000 mm. Se även tillval av bearbetning samt fler tillbehör sid 6-7.




10 mm 4-skikt

Färg: Opal
Klar
Skivbredd: 1050 mm
c/c 1070 mm

CZH10 0 2 K
K 3 L
: :
12 F

| St | Längd → Byggbredd | 2000 K | 2500 L | 3000 A | 3500 B | 4000 C | 4500 D | 5000 E | 6000 F |
|----|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | 2 | 2192 | 1 911 | 2 227 | 2 613 | 2 931 | 3 252 | 3 580 |
| 3 | 3262 | 2 592 | 3 045 | 3 500 | 4 023 | 4 477 | 4 949 | 5 501 | 6 481 |
| 4 | 4332 | 3 136 | 3 725 | 4 388 | 4 973 | 5 733 | 6 345 | 6 936 | 8 191 |
| 5 | 5402 | 3 753 | 4 543 | 5 276 | 6 164 | 6 895 | 7 717 | 8 439 | 10 051 |
| 6 | 6472 | 4 365 | 5 227 | 6 256 | 7 184 | 8 052 | 9 013 | 9 956 | 11 775 |
| 7 | 7542 | 4 981 | 6 143 | 7 212 | 8 208 | 9 281 | 10 483 | 11 479 | 13 664 |
| 8 | 8612 | 5 691 | 6 823 | 8 037 | 9 427 | 10 652 | 11 832 | 13 081 | 15 500 |
| 9 | 9682 | 6 308 | 7 639 | 8 985 | 10 535 | 11 813 | 13 203 | 14 587 | 17 352 |
| 10 | 10752 | 7 183 | 8 653 | 10 233 | 11 704 | 13 187 | 14 649 | 16 191 | 19 175 |
| 11 | 11822 | 7 925 | 9 487 | 11 148 | 12 796 | 14 345 | 16 089 | 17 695 | 21 028 |
| 12 | 12892 | 8 412 | 10 169 | 12 007 | 13 813 | 15 503 | 17 392 | 19 131 | 22 736 |




16 mm X-profil

Färg: Opal
Klar
Rökfärgad
Skivbredd: 1050 mm
c/c 1070 mm

CZWS16 0 2 K
K 3 L
R : :
12 F



| St | Längd → Byggbredd | 2000 K | 2500 L | 3000 A | 3500 B | 4000 C | 4500 D | 5000 E | 6000 F |
|----|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | 2 | 2192 | 2 437 | 2 885 | 3 400 | 3 847 | 4 297 | 4 755 |
| 3 | 3262 | 3 388 | 4 033 | 4 683 | 5 399 | 6 047 | 6 713 | 7 363 | 8 825 |
| 4 | 4332 | 4 192 | 5 037 | 5 953 | 6 804 | 7 825 | 8 692 | 9 545 | 11 309 |
| 5 | 5402 | 5 071 | 6 187 | 7 235 | 8 451 | 9 507 | 10 647 | 11 703 | 13 965 |
| 6 | 6472 | 5 941 | 7 188 | 8 607 | 9 924 | 11 183 | 12 544 | 13 883 | 16 451 |
| 7 | 7542 | 6 820 | 8 436 | 9 955 | 11 405 | 12 951 | 14 583 | 16 040 | 19 088 |
| 8 | 8612 | 7 791 | 9 440 | 11 160 | 13 095 | 14 823 | 16 512 | 18 243 | 21 760 |
| 9 | 9682 | 8 887 | 10 807 | 12 744 | 14 860 | 16 723 | 18 684 | 20 699 | 24 536 |
| 10 | 10752 | 9 808 | 11 929 | 14 147 | 16 265 | 18 399 | 20 567 | 22 781 | 27 020 |
| 11 | 11822 | 10 756 | 13 095 | 15 495 | 17 816 | 20 036 | 22 625 | 24 961 | 29 697 |
| 12 | 12892 | 11 559 | 14 097 | 16 699 | 19 288 | 21 925 | 24 504 | 27 060 | 32 179 |




32 mm EK-profil

Färg: Opal
Klar
Skivbredd: 1250 mm
c/c 1270 mm

CZ32 0 2 K
K 3 L
: :
12 F

| St | Längd → Byggbredd | 2000 K | 2500 L | 3000 A | 3500 B | 4000 C | 4500 D | 5000 E | 6000 F |
|----|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | 2 | 2592 | 4 035 | 4 561 | 5 603 | 6 407 | 7 251 | 8 032 |
| 3 | 3862 | 5 501 | 6 641 | 7 853 | 8 985 | 10 201 | 11 335 | 12 615 | 14 961 |
| 4 | 5132 | 6 967 | 8 537 | 10 021 | 11 584 | 13 196 | 14 753 | 16 277 | 19 344 |
| 5 | 6402 | 8 515 | 10 356 | 12 271 | 14 303 | 16 144 | 18 075 | 19 957 | 23 800 |
| 6 | 7672 | 9 981 | 12 256 | 14 637 | 16 424 | 19 116 | 21 377 | 23 712 | 28 163 |
| 7 | 8942 | 11 528 | 14 192 | 16 807 | 19 441 | 22 068 | 24 693 | 27 375 | 32 709 |
| 8 | 10212 | 13 112 | 16 089 | 19 076 | 22 297 | 25 199 | 28 160 | 31 140 | 37 168 |
| 9 | 11482 | 14 992 | 18 325 | 21 663 | 25 071 | 27 996 | 31 711 | 35 149 | 41 803 |
| 10 | 12752 | 16 536 | 20 243 | 24 003 | 27 671 | 31 355 | 34 956 | 38 811 | 46 144 |
| 11 | 14022 | 16 864 | 22 337 | 26 173 | 30 269 | 34 272 | 38 373 | 42 499 | 50 644 |
| 12 | 15292 | 19 571 | 23 959 | 28 423 | 32 869 | 37 315 | 41 675 | 46 177 | 55 087 |



55 mm XX-profil

Färg: Opal
Skivbredd: 1250 mm
c/c 1270 mm


CZ55 0 2 K
: :
12 F

| St | Längd → Byggbredd | 2000 K | 2500 L | 3000 A | 3500 B | 4000 C | 4500 D | 5000 E | 6000 F |
|----|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | 2 | 2592 | 6 335 | 7 301 | 8 365 | 9 383 | 10 589 | 11 632 |
| 3 | 3862 | 8 283 | 9 665 | 11 379 | 12 836 | 14 305 | 15 800 | 17 179 | 20 211 |
| 4 | 5132 | 10 229 | 12 212 | 14 209 | 16 108 | 18 207 | 20 153 | 21 952 | 25 867 |
| 5 | 6402 | 12 361 | 14 575 | 17 040 | 19 564 | 21 921 | 24 323 | 26 724 | 31 744 |
| 6 | 7672 | 14 309 | 16 940 | 20 056 | 22 835 | 25 637 | 29 079 | 31 716 | 37 403 |
| 7 | 8942 | 16 256 | 19 489 | 22 884 | 26 288 | 29 939 | 33 432 | 36 489 | 43 463 |
| 8 | 10212 | 18 389 | 21 853 | 25 897 | 29 560 | 33 840 | 37 601 | 41 260 | 49 121 |
| 9 | 11482 | 20 915 | 24 976 | 29 304 | 33 999 | 38 132 | 42 531 | 47 071 | 55 597 |
| 10 | 12752 | 22 864 | 27 524 | 32 135 | 37 269 | 42 031 | 47 161 | 51 845 | 61 473 |
| 11 | 14022 | 24 811 | 30 291 | 35 151 | 40 319 | 46 208 | 51 517 | 56 615 | 67 133 |
| 12 | 15292 | 26 941 | 32 655 | 38 384 | 44 456 | 50 109 | 55 869 | 61 607 | 73 192 |

Halle Isolux - Kompletta tak med bärande upplagsprofil

Bärande upplagsprofil, monteras på tvärgående reglar med max c/c 900 mm.

Halle Isolux tak, kompletta med skivor, profiler och tillbehör. Se även tillval av bearbetning samt fler tillbehör nedan och nästa sida..



16 mm X-profil

Färg: Opal

Klar

Rökfärgad

Skivbredd: 1050 mm

c/c 1070 mm

CZWSB 16 0 2 K

K 3 L

R : :

12 F

| St | Längd → Byggbredd | 2000 K | 2500 L | 3000 A | 3500 B | 4000 C | 4500 D | 5000 E | 6000 F |
|----|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | 2 | 2192 | 2 732 | 3 232 | 3 808 | 4 309 | 4 813 | 5 325 |
| 3 | 3262 | 3 793 | 4 517 | 5 243 | 6 045 | 6 773 | 7 517 | 8 247 | 9 884 |
| 4 | 4332 | 4 693 | 5 644 | 6 667 | 7 621 | 8 763 | 9 735 | 10 689 | 12 665 |
| 5 | 5402 | 5 680 | 6 929 | 8 103 | 9 464 | 10 647 | 11 924 | 13 107 | 15 641 |
| 6 | 6472 | 6 655 | 8 052 | 9 640 | 11 115 | 12 524 | 14 049 | 15 547 | 18 424 |
| 7 | 7542 | 7 637 | 9 449 | 11 152 | 12 773 | 14 504 | 16 332 | 17 965 | 21 379 |
| 8 | 8612 | 8 725 | 10 575 | 12 500 | 14 665 | 16 603 | 18 493 | 20 432 | 24 371 |
| 9 | 9682 | 9 952 | 12 103 | 14 272 | 16 643 | 18 729 | 20 927 | 23 183 | 27 479 |
| 10 | 10752 | 10 985 | 13 359 | 15 844 | 18 219 | 20 604 | 23 035 | 25 515 | 30 263 |
| 11 | 11822 | 12 048 | 14 665 | 17 356 | 19 953 | 22 440 | 25 340 | 27 955 | 33 259 |
| 12 | 12892 | 12 945 | 15 788 | 18 701 | 21 603 | 24 556 | 27 445 | 30 305 | 36 043 |

Halle Isolux - Lösa skivor

Halle Isoluxskivor, lagersortiment. 10 mm opal-klar, 16 mm opal-klar-rökfärg, 32 mm opal-klar, 55 mm opal.

Samma pris för alla färger. Pris per styck.

| | | L= 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 6000 |
|-----------|---------------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| CF10 X Y | 10 mm br 1050 | 429 | 540 | 649 | 755 | 864 | 972 | 1 079 | 1 293 |
| CHX16 X Y | 16 mm br 1050 | 668 | 836 | 1 001 | 1 169 | 1 337 | 1 501 | 1 671 | 2 005 |
| CHQ32 X Y | 32 mm br 1250 | 1 195 | 1 493 | 1 795 | 2 093 | 2 392 | 2 692 | 2 995 | 3 589 |
| CH550 Y | 55 mm br 1250 | 1 616 | 2 019 | 2 423 | 2 827 | 3 231 | 3 635 | 4 037 | 4 845 |

Art nr: t ex CF10 K 200 X = K för Klar, O för Opal, R för Rök. Y = 200 för Längd 2000 osv

Skivor 6000x2100 Klar

OBS!

För skivor bredd 2100 gäller att hela skivan beställs samt att fraktkostnad offereras per order.


| | 10 mm 4-skikt | 16 mm 3-skikt |
|--------|---------------|---------------|
| Pris | 2 670 | 4 133 |
| Art nr | CK10K600 | CH16K60210 |

Halle Isolux - Bearbetning - Kapning

Bearbetning för skivor och profiler


| | Tvärskapning | Längskapning | Kapning profil |
|--------|--------------|--------------|----------------|
| Pris | 17 | 25 | 9 |
| Art nr | CR15 | CR16 | CR20 |

| | Listning per lpm profil | Hälning ö+u | Tejpning per skiva |
|--------|-------------------------|-------------|--------------------|
| Pris | 11 | 16 | 51 |
| Art nr | CR31 | CR32 | CR33 |




Profiler

Profilerna är tillverkade av anodiserad aluminium. Ett ytskikt som gör att profilen håller bättre och är lättare att hålla ren.



Gummitätning

Gummitätningen skjuts in i spår i aluminiumprofilen.



Ändprofilen

Framkant på skivan monteras med en dränerad aluminiumprofil för bästa tätning och ett snyggt avslut på taket.




Ändlock

Ändlocket håller ändprofilen på plats.

Tätningar

Bakkant av Isolux-skivan tätas med en kraftig aluminiumtejp, och framsidan med en filtertejp för att få en bra ventilation.

Halle Isolux - Tillbehör - Tillval



Skarvlist,10-16-32-55 CATL200-600

Bärande uppl.profil CABU200-600

Gavelprofil 10 CAGA200-600

Gavelprofil 16 CAGB200-600

Gavelprofil 32 CAGC200-600

Gavelprofil 55 CAGD200-600

| L = | 2,0 m | 2,5 m | 3,0 m | 3,5 m | 4,0 m | 4,5 m | 5,0 m | 6,0 m |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 77 | 96 | 115 | 133 | 153 | 172 | 193 | 232 | |
| 129 | 161 | 195 | 224 | 257 | 289 | 323 | 387 | |
| 60 | 73 | 88 | 103 | 116 | 131 | 145 | 176 | |
| 63 | 77 | 93 | 108 | 125 | 140 | 157 | 188 | |
| 72 | 89 | 105 | 125 | 141 | 160 | 177 | 212 | |
| 193 | 241 | 288 | 337 | 385 | 432 | 481 | 529 | |

Ändprofiler



| | 10 / 1050 | 16 / 1050 | 32 / 1250 | 55 / 1250 |
|--------|----------------|----------------|-----------------|--------------------|
| Pris | 44 | 53 | 72 | 120 |
| Art nr | CAL10100 | CAL16100 | CAL32120 | CAL55125 |
| | 19x4,2 20-p | 19x4,2 50-p | 25x4,2 50-p | 45x4,2 50-p |
| | 60x4,8 50-p | 70x4,8 50-p | 120x6,0 50-p | Bricka 38 mm st |

Rostfri skruv
Infästning



| | | | | | | | | |
|--------|----------|----------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Pris | 29 | 80 | 85 | 115 | 125 | 140 | 404 | 9 |
| Art nr | CTTSFA02 | CTTSFA05 | CTTSA05 | CTTSNA05 | CTTSDA05 | CTTSMA05 | CTTSPA05 | CTTSGA01 |

Tätningar

| | Kronlist lpm | Kompressibel tätning 8 m. | Tätprofil 10 m. | Tätprofil 30 m. | Tätprofil 60 m. | Silikon st | Alubutylband 10 m. |
|--------|-----------------|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|-----------------------|
| Pris | 13 | 197 | 83 | 185 | 371 | 56 | 212 |
| Art nr | CTKL08 | CTKT01 | CTGL10 | CTGL30 | CTGL60 | CTSI01 | CTAB10 |



Ändlock



Aluminiumtape 10 m



Filtertape 10 m

| Pris | 10 mm | Art nr | Pris | 16 mm | Art nr | Pris | 32 mm | Art nr | Pris | 55 mm | Art nr |
|------|-------|--------|------|-------|--------|------|-------|---------|------|-------|---------|
| 1 | | CTPL10 | 1 | | CTPL16 | 3 | | CTPL32 | 23 | | CTPL55 |
| 36 | | CTAT10 | 36 | | CTAT10 | 43 | | CTAT10C | 108 | | CTAT10D |
| 125 | | CTFT10 | 125 | | CTFT10 | 151 | | CTFT10C | 439 | | CTFT10D |

Aluminiumåsar

Inklusive fästdetaljer. Säljes styckvis
För 56-balk. Fungerar också som
distansgivare till takstolar.

| | Skivbredd 1050 | Skivbredd 1250 |
|--------|----------------|----------------|
| Pris | 168 | 179 |
| Art nr | SZR56105 | SZR56125 |

Takavvattning

Komplett sats med hängrännor i 2, 3 och 4 m
längder, stuprör, rörsvep, utkast mm
Vid längd >4 m kombineras två eller flera
hängrännor.

| Färg: vit*) | ≤3 m | ≤4 m | ≤5 m | ≤6 m | ≤8 m | ≤10 m |
|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|
| Pris | 1 720 | 1 880 | 2 067 | 2 293 | 2 573 | 2 987 |
| Art nr | CZAVT13 | CZAVT34 | CZAVT45 | CZAVT56 | CZAVT68 | CZAVT810 |

*) Fler färger sid 33

Beslag



| | Väggbeslag vit, L= 2,5 m | Nockbeslag vit, L= 2,0 m | Täckbricka nock |
|--------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------|
| Pris | 267 | 277 | 79 |
| Art nr | CZTB0 | CTB50 | CTB60 |

Skuggtak



| | 1050 x 3550 | 1050 x 4350 | 1250 x 3550 | 1250 x 4350 |
|--------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Pris | 491 | 580 | 491 | 580 |
| Art nr | GTSKUGG1050x3550 | GTSKUGG1050x4350 | GTSKUGG1250x3550 | GTSKUGG1250x4350 |