



DK GARANTI

Extreme er varemærket for profilerede tagplader af polykarbonat.

Pladerne leveres altid med 1 UV-lysbeskyttende side.

Extreme tagplader har 15 års brugergaranti når det gælder lysindslip/gulning og 5 års brugergaranti gældende slagfasthed. Garantien gælder fra købsdatoen.

Garantien gælder følgende:

Lysindslip (15 års garanti)

Gulningsindex, enligt ASTM D 1925-77, skal under en 10-årsperiode ikke ændre sig mere end 10 delta i forhold til den oprigtige værdi.

Lysindslip enligt ASTM D 1003-77, skal ikke blive mindre end 10 procent sammenlignet med den oprigtige værdi.

Slagfasthed (5 års garanti)

Sprækker skal ikke opstå ved hagelbyger eller under normale vejrforhold.

Garantivilkår

Denne garanti omfatter kun Extreme tagplader.

Pladerne skal håndteres, monteres og vedligeholdes enligt markedsførens anbefalinger.

Garantikrav skal stilles direkte efter at skaden er opstået, videre skal materialet kunne identificeres ved for eksempel faktura kopi. Garantien gælder for normal udehushmiljø i Norden.

Leverandøren skal have mulighed for at inspektore produktet og eventuelle prøvtagningar.

Om krav er berettiget er det op til leverandøren om at tage beslutning om at leverer nye tagplader eller at udbetale økonomisk erstatning. Erstatning i materiale eller økonomisk erstatning beregnes efter aktuelt prisniveau ved reklamationtilfældet.

Ansaret omfatter i øvrigt ingen direkte eller indirekte udgifter.

Garantikrav

Om mindst et garantikrav opfyldes ifølge overstående krav bliver erstatningen følgende:

Fra år 0 t.o.m. år 5: 100%

Fra år 6 t.o.m. år 10: 75%

Fra år 11 t.o.m. år 15: 25%

DK VEDLIGEHOEDELSE

Rengøring

For at Extreme skal beholde udseende og finish hele sin livslængde anbefales det at man rengører ofte.

- Brug varmt vand for at skylle væk løst snavs. Gentag ved behov.
- Bland mildt rengøringsmiddel i lunkent vand og vask af plader og profiler med en vaskesvamp eller blød børste.
- Skyl derefter med rigligt koldt vand og tør efter med en klud for ikke at få vandringe/vandpletter.
- Brug ikke metalgenstande eller stålskraber ved rengøring.
- Brug ikke stærkt rengøringsmiddel som kan skade ydren.
- Slibende rengøringsmiddel, skurepulver eller andre stærke midler skal aldrig bruge.
- Rengør ikke pladerne i direkte sollys.
- Skyl grundigt efter rengøring.

Tænk på:

Et mildt opvaskmiddel eller lidt sæbe med varmt vand klarer oftest at rengører produkterne. Ved rengøring af tag, se til at stige eller ligne er sikret.

Brug sikkerhedsudstyr ved højer højder.

Gå ej på tagpladerne, brug noget som fordeler ud tyngden over tagreglerne (f eks planker, eller en stige) Tænk på at pladerne kan være lette at glide på ved rengøring. Ryd sne ved behov på taget og i tagrennen.

Vær forsigtig ved brug af højtryksvask så skiverne ikke bliver skadet ved højt vandtryk.

Inden monteringen påbegyndes

Må ikke stables i sollys. Varmen stiger i skiverne og risikerer at beskadige dem.