



Extreme er lavet af polykarbonat, er let at arbejde med, meget slagfast og dertil en svær brandbar plastkvalitet. Polykarbonat gør tagpladen næsten ubrydelig.

Med Extreme bygger du et lyst, skønt og vejrtåligt tag. Tagpladerne er lette og dermed enkelte at håndtere.

Tekniske egenskaber

	Enhed	Værdi	Anmærkning
Tykkelse	mm	0,8	-
Profilhøjde	mm	18	-
Vægt	kg	1,1	-
Bredde	mm	1060 / 988	Hel bredde/dækkende bredde
Længde	mm	2500, 3000, 3500 4000, 4500, 5000 mm	I jævne halvmeter
Lysindslip	%	90 60 50	Klar Opal Røg
Brandcertificering	-	B-s1, d0	Ifølgende EN 13501-1
Længdeudvigningskoefficient	mm/m°C	0,065	-
Ibrugstemperatur	°C	-40 / 120	-
UV-beskyttelse	-	Ja	Coextruderet på ydersiden
Garanti	-	-	15 år

Spændvidde:

anbefalet spændvidde ved udbredt last, alternativt anbefalet regelafstand.

Last kN/m ²	0,9	1,2	1,5	2,0	2,5
c/c m	0,7	0,65	0,6	0,55	0,5

