



DK GARANTI

Supreme er Plastdirekts varemærke for tagpladen af glasfiberarmeret polyester, dækket med en UV-beskyttende ydrefilm.

Supreme har 20 års forbrugergaranti som gælder fra købsdatoen.
Garantien tilgodeser lysindslip, tæthed og vægtbarhed ved anvendelse som f.eks. tag over uderum og carport.

Garantien gælder ved følgende:

Lysindslip

Lysindslippet skal under en 20-årsperiode med nordiske lysforhold ikke ændres mere end 20% i forhold til den oprigtige værdi.
Modsvares af test ifølge ISO4892-2 under totalt 2000 timer.

Tæthed

Længde ændringer af Supreme i standardlængder skal ikke blive så stor på grund af temperaturforskellen, at sprækker opstår eller at for store huller bygges ved vedhæftningen.

Vægtbar

Sprækker skal ikke opstå ved hagel byger eller under normalt vejrforhold.

Garantivilkår

Denne garanti omfatter kun Supreme tagplader som er markedsført og solgt af Plastdirekt i Norden. Tagpladerne skal håndteres, monteres og vedligeholdes ifølge markedsførers anbefalinger.

Garanti krav skal stilles hurtigt efter bedømt skade, derefter skal materialet være godkendt ved f.eks. fakturakopi. Garantien gælder for normal udehusholdning i Norden.

Plastdirekt skal have mulighed for at gå igennem produktet og eventuelt tag prøver. Ved berettiget krav vill Plastdirekt tage beslutning om at levere nye tagplader, eller udbetale økonomisk erstatning. Erstatning i material eller kontanter beregnes ved aktuel prisniveau ved reklamation.

Ansvar omfatter i øvrigt ingen direkte eller indirekte følge omkostninger.

Garanti krav

Om mindst et garantikrav opfyldes egentligt overstående krav udgår erstatning følgende:

Fra år 0 t.o.m. år 5: 100%
Fra år 6 t.o.m. år 10: 50%
Fra år 11 t.o.m. år 20: 20%

DK VEDLIGEHODELSE

Rengøring

For at Supreme skal beholde udseende og finish hele sin livslængde anbefales det at man rengører ofte.

- Brug varmt vand for at skylle væk løst snavs. Gentag ved behov.
- Bland mildt rengøringsmiddel i lunkent vand og vask af plader og profiler med en vaskesvamp eller blød børste.
- Skyl derefter med rigtigt koldt vand og tør efter med en klud for ikke at få vandringe/vandpletter.
- Brug ikke metalgenstande eller stålskraber ved rengøring.
- Brug ikke stærkt rengøringsmiddel som kan skade ydren.
- Slibende rengøringsmiddel, skurepulver eller andre stærke midler skal aldrig bruge.
- Rengør ikke pladerne i direkte sollys.
- Skyl grundigt efter rengøring.

Tænk på:

Et mildt opvaskemiddel eller lidt sæbe med varmt vand klarer oftest at rengører produkterne. Ved rengøring af tag, se til at stige eller ligne er sikret.

Brug sikkerhedsudstyr ved højer højder.

Gå ej på tagpladerne, brug noget som fordeler ud tyngden over tagreglerne (f.eks. planker, eller en stige) Tænk på at pladerne kan være lette at glide på ved rengøring.

Ryd sne ved behov på taget og i tagrennen.

Vær forsigtig ved brug af højtryksvask så skiverne ikke bliver skadet ved højt vandtryk.

Inden monteringen påbegyndes

Må ikke stables i sollys. Varmen stiger i skiverne og risikerer at beskadige dem.