



Supreme - Gangbart, er en glasfiberarmeret plastplade, produceret i Sverige. Plastpladen tåler et hårdt klima. Den 2 mm tykke skive er markedets endeste gangbare plade. UV-beskyttende ydre på begge sider som giver produktet en lang levetid. Gode mekaniske egenskaber og god lysindslip er en af fordelene med Supreme. Formen på pladen er trapetsformet med en profilhøjde på 18 mm. En rigtigt slidstærkt skive som ikke sprækker ved temperatursforandringer. Den opale farve giver en eksklusiv fremtoning.

## Tekniske egenskaber

	Enhed	Værdi	Anmærkning
Tykkelse	mm	2	-
Profilhøjde	mm	18	-
Vægt	kg	3,0	-
Bredde	mm	1050 / 1000	Hel bredde/dækkende bredde
Længde	mm	2000, 2500, 3000 3500, 4000, 4500 5000, 6000 mm	-
Lysindslip	%	75-80 55	Transparent Opal
Brandcertificering	-	E, B ROOF (t2)	Enligt EN 13501-1
Længdeudvigningskoefficient	mm/m°C	0,025	-
Ibrugstemperatur	°C	-40 / 130	-
UV-beskyttelse	-	Ja	Coextruderet på begge sider
Garanti	-	-	20 år

## Gangbar plastplade!

Ved en regelafstand på max. cc 1200 mm, kan man gå på Supreme.

## Spændvidde:

anbefalet spændvidde ved udbredt last, alternativt anbefalet regelafstand.

Last	kN/m <sup>2</sup>	0,9	1,2	1,5	2,0	2,5
c/c	m	2,1	1,9	1,7	1,5	1,3

