



Supreme - Astumisenvarma, on lasikuituvahvistettu muovikate, valmistettu Ruotsissa. Valmistettu pohjoismaiseen ilmastoon. Tämä 2 mm levy on ainoa läpimurtovarma valokate markkinoilla. Erityisen vahva UV-suoja levyn molemmilla puolilla antaa tuotteelle pitkän käyttöiän. Hyvät mekaaniset ominaisuudet sekä pehmeä valonläpäisy ovat Supreme levyn muita etuja. Levy on trapetsinmuotoinen ja profiilin korkeus on 20 mm. Erittäin iskunkestävä ja reagoimaton lämpötilan muutoksille. Opaalin väri antaa ainutlaatuisen ulkonäön.

## Teknilliset tiedot

	Yksikkö	Merkitys	Selite
Paksuus	mm	2	-
Profiilin korkeus	mm	20	-
Paino	kg	3,0	-
Leveys	mm	1050 / 1000	Leveys/peittävä leveys
Pituudet	mm	2000, 2500, 3000 3500, 4000, 4500 5000, 6000 mm	-
Valonläpäisy	%	55	Opaali
Paloluokitus	-	E, B ROOF (t2)	EN 13501-1
Längdutvidgningskoefficient	mm/m°C	0,025	-
Käyttölämpötila	°C	-40 / 130	-
UV-suoja	-	Ja	Molemmat puolet
Takuu	-	-	20 vuotta

## Astumisenvarma levy!

Jos ruoteenväli on max. kk 1200 mm, niin voit astua Supreme levyille.

## Jänneväli:

Suosittelut jänneväli leveällä kuormalla, vaihtoehtoisesti suositeltu ruodeväli.

Last	kN/m <sup>2</sup>	0,9	1,2	1,5	2,0	2,5
c/c	m	2,1	1,9	1,7	1,5	1,3

