



Extreme on valmistettu polykarbonaatista, helppo työstää, erittäin iskunkestävä ja myös syttymätön muovilaatu.

Polykarbonaatti tekee katteesta lähes särkymättömän.

Extremellä rakennat kevyen, miellyttävän ja säänkestävän katon. Kattolevyt ovat kevyitä ja siksi helppoja käsitellä.

Teknilliset tiedot

	Yksikkö	Merkitys	Selite
Paksuus	mm	0,8	-
Profiilin korkeus	mm	18	-
Paino	kg	1,1	-
Leveys	mm	1060 / 988	Leveys / Peittävä leveys
Pituudet	mm	2500 3000 3500 4000 4500 5000 mm	-
Valonläpäisy	%	90 60 50	Kirkas Opaali Savu
Paloluokitus	-	B-s1, d0	Enligt EN 13501-1
Pituuden laajennus	mm/m°C	0,065	-
Käyttölämpötila	°C	-40 / 120	-
UV-suojia	-	Yes	Molemmat puolet
Takuu	-	-	15 vuotta

Jänneväli: :

Suosittelut jännevälit leveällä kuormalla, vaihtoehtoisesti suositeltu ruodeväli.

Last kN/m ²	0,9	1,2	1,5	2,0	2,5
c/c m	0,7	0,65	0,6	0,55	0,5

