



(NO) GARANTI

Supreme er Plastexpertens merkenavn for takplaten laget av glassfiberarmert polyester, utstyrt med en UV-beskyttende overflatefilm.

Supreme dekkes av en 20-års brukergaranti som gjelder fra salgsdatoen. Garantien refererer til egenskapene til lysgjennomgang, tetthet og styrke ved bruk som f.eks. tak over vinterhage og carport.

Garantien dekker følgende når det gjelder:

Lysoverføring

Lysgjennomgangen må ikke endres med mer enn 20 % i forhold til opprinnelig verdi over en 20-års periode med nordiske lysforhold. Tilsvaret akseleert test i henhold til ISO4892-2 i totalt 2000 timer.

Tetthet

Lengdeendringer på Supreme i standardlengder bør ikke være så store på grunn av temperaturforskjeller, at det oppstår sprekker eller at det dannes for store hull ved festene.

Styrke

Sprekker skal ikke oppstå under haglbyger eller under normale værforhold.

Garantibetingelser

Denne garantien dekker kun Supreme taksveiv som markedsføres og selges av Plastexperten i Norden. Taksteinene skal håndteres, monteres og vedlikeholdes i henhold til markedsførers anbefalinger. Garantikrav skal fremsettes så snart som mulig etter taksert skade, og materialet skal kunne identifiseres gjennom for eksempel kopi av faktura. Garantien gjelder vanlige utemiljøer i Norden.

Plastexperten skal gis mulighet til å inspisere og ta prøver.

Dersom det fremsettes berettigede krav, forplikter Plastexperten seg til å fatte vedtak om levering av nye takplater, eller betale økonomisk kompensasjon.

Erstatning i materialer eller kontanter beregnes etter gjeldende prisnivå på klagetidspunktet.

Ansvarer omfatter ellers ingen direkte eller indirekte følgekostnader.

Garantikrav

Dersom minst ett garantikrav oppfylles i henhold til ovennevnte krav, utbetales erstatning som følger:

Fra år 0 til år 5: 100 %

Fra år 6 til og med år 10: 50 %

Fra år 11 til og med år 20: 20 %

(NO) PLEIEINSTRUKSJONER

Renhold

For at den Supreme skal beholde utseendet og finishen gjennom hele produktets levetid, anbefales det at du rengjør regelmessig.

- Bruk lunkent vann til å skylle av løst smuss. Gjenta om nødvendig.
- Bland mildt vaskemiddel i lunkent vann og vask av platene og profilene med en svamp eller myk børste.
- Skyll deretter rikelig med kaldt vann og tørk om nødvendig med en myk klut for ikke å få vannringer / vannflekker.
- Ikke bruk metallgjenstander eller stålskraper når du rengjør.
- Ikke bruk sterke vaskemidler som kan skade overflaten.
- Slipende rengjøringsmidler, skurepulver eller andre sterke midler skal aldri brukes.
- Ikke rengjør platene i direkte sollys.
- Skyll grundig etter rengjøring.

Notater

En mild oppvaskmiddel eller litt såpe med lunkent vann er vanligvis nok til å rengjøre produktene. Ved rengjøring av tak må du sørge for at stiger eller lignende er forsvarlig forankret. Bruk sikkerhetsutstyr i store høyder. Ikke gå på takplankene, bruk noe som fordeler vekten over sperrene (f.eks. planker, stige) Husk at plankene kan være enkle å skli på når du rengjør. Fjern om nødvendig snø på tak og i nedløpsrør. Vær forsiktig når du bruker en høytrykksvasker for ikke å skade platene ved vanntrykket.

Før monteringen starter

Platene bør ikke bli liggende i en stabel (skive på skive) i direkte sollys.

Varmen samler seg i bunten og skivene risikerer å bli deformert av temperaturstigningen, som kan være ekstremt høy.