



DE GARANTIE

Extreme ist der Markenname für profilierte Dachplatten aus Polycarbonat. Die Platten werden immer mit einer UV-geschützten Seite geliefert. Extreme Dachplatten haben eine 15-jährige Garantie auf Lichtdurchlässigkeit/Verfärbung und eine 5-jährige Garantie auf Festigkeit. Die Garantie gilt ab dem Verkaufsdatum.

Die Garantie umfasst folgende Punkte:

Lichtdurchlässigkeit (15 Jahre Garantie):

Der Gelbungsindex gemäß ASTM D 1925-77 darf sich innerhalb eines Zeitraums von 10 Jahren nicht um mehr als 10 Delta im Vergleich zum Ausgangswert verändern.

Die Lichtdurchlässigkeit gemäß ASTM D 1003-77 darf nicht um mehr als 10 Prozent im Vergleich zum ursprünglichen Wert abnehmen.

Festigkeit (5 Jahre Garantie):

Es dürfen keine Risse bei Hagelschauern oder unter normalen Wetterbedingungen auftreten.

Garantiebedingungen:

Diese Garantie gilt nur für Extreme Dachplatten. Die Platten müssen gemäß den Empfehlungen des Herstellers gehandhabt, montiert und gewartet werden. Garantieansprüche müssen so schnell wie möglich nach Feststellung des Schadens geltend gemacht werden, und das Material muss beispielsweise anhand einer Rechnungskopie identifizierbar sein. Die Garantie gilt für normale Außenbedingungen. Dem Lieferanten muss Gelegenheit zur Inspektion und Probennahme gegeben werden. Wenn berechnete Ansprüche geltend gemacht werden, verpflichtet sich der Lieferant, zu entscheiden, ob neue Dachplatten geliefert oder eine finanzielle Entschädigung gezahlt wird. Die Entschädigung in Form von Material oder finanzieller Entschädigung wird zum Zeitpunkt der Reklamation gemäß den aktuellen Preisen berechnet.

Für sonstige direkte oder indirekte Folgekosten wird keine Haftung übernommen.

Garantieansprüche

Wenn mindestens ein Garantieanspruch gemäß den oben genannten Anforderungen erfüllt wird, wird folgender Ersatz gezahlt:

- Von Jahr 0 bis Jahr 5: 100%
- Von Jahr 6 bis Jahr 10: 50%
- Von Jahr 11 bis Jahr 15: 20%

DE PFLEGEBERATUNG

Reinigung

Um das Aussehen und die Oberfläche von Extreme während seiner gesamten Lebensdauer zu erhalten, wird empfohlen, es regelmäßig zu reinigen.

- Verwenden Sie lauwarmes Wasser, um losen Schmutz abzuspuhlen. Wiederholen Sie dies bei Bedarf.
- Mischen Sie mildes Reinigungsmittel in lauwarmem Wasser und reinigen Sie die Scheiben und Profile mit einem Schwamm oder einer weichen Bürste..
- Spülen Sie danach reichlich mit kaltem Wasser ab und trocknen Sie bei Bedarf mit einem weichen Tuch nach, um Wasserflecken zu vermeiden.
- Verwenden Sie keine Metallgegenstände oder Stahlschaber zum Reinigen.
- Verwenden Sie keine starken Reinigungsmittel, die die Oberfläche beschädigen können.
- Scheuerpulver oder andere starke Mittel sollten niemals verwendet werden.
- Reinigen Sie die Scheiben nicht in direktem Sonnenlicht.
- Nach der Reinigung gründlich abspülen.

Zu beachten

Ein mildes Spülmittel oder etwas Seife mit lauwarmem Wasser reicht normalerweise aus, um die Produkte zu reinigen. Spülen Sie gründlich nach der Reinigung. Beim Reinigen von Decken stellen Sie sicher, dass die Leiter oder Ähnliches sicher verankert sind. Verwenden Sie Sicherheitsausrüstung in großen Höhen. Vermeiden Sie das Betreten der Dachplatten, da Arbeitsschuhe mit Steinen und Kies, die darin hängen geblieben sind, die Platten zerkratzen können. Verwenden Sie gerne etwas, das das Gewicht über die Dachbalken verteilt und schützt (z.B. Bretter, Leiter). Beachten Sie, dass die Platten beim Reinigen rutschig sein können. Entfernen Sie bei Bedarf Schnee von Dach und Regenrinnen. Seien Sie beim Einsatz von Hochdruckreinigern vorsichtig, um die Platten nicht durch den Wasserdruck zu beschädigen.

Lagerung und wichtig vor der Montage

Die Platten sollten nicht in einem Stapel (Platte auf Platte) in direktem Sonnenlicht liegen gelassen werden. Die Hitze sammelt sich in dem Stapel an und die Platten können durch die extreme Temperaturerhöhung verformt werden.