



Extreme besteht aus Polycarbonat, ist leicht zu verarbeiten, sehr schlagfest und zusätzlich eine nicht brennbare Kunststoffqualität.

Polycarbonat macht den Dachziegel nahezu unzerbrechlich.

Mit Extreme bauen Sie ein leichtes, angenehmes und witterungsbeständiges Dach.

Die Dachziegel sind leicht und daher einfach zu handhaben.

Technische Eigenschaften

	Einheit	Wert	Information
Dicke	mm	0,8	-
Profilhöhe	mm	18	-
Gewicht	kg	1,1	-
Breite	mm	1060 / 988	Volle Breite / Breite bedeckt
Längen	mm	2500 3000 3500 4000 4500 5000 mm	-
Lichtübertragung	%	90 60 50	Klar Opal / Opalweiß Rök / Rauchfarben
Feuer Zertifizierung	-	B-s1, d0	EN 13501-1
Längenausdehnungskoeffizient	mm/m°C	0,065	-
Betriebstemperatur	°C	-40 / 120	-
UV-Schutz	-	Ja	Die Außenseite
Garantie	-	-	15 Jahre

Spannweite:

Empfohlene Spannweiten für großflächige Belastungen. Alternativ empfohlener Regelabstand.

Lasten kN/m ²	0,9	1,2	1,5	2,0	2,5
c/c m	0,7	0,65	0,6	0,55	0,5

