



Extreme är tillverkad av polykarbonat, är lättarbetad, mycket slagtålig och dessutom en svårantändlig plastkvalitet.

Polykarbonat gör takskivan nästintill okrossbar.

Med Extreme bygger du ett ljust, trevligt och väderbeständigt tak.

Takskivorna är lätta och därmed enkla att hantera.

## Tekniska egenskaper

|                             | Enhet  | Värde   | Anmärkning                 |
|-----------------------------|--------|---|----------------------------|
| Tjocklek                    | mm     | 0,8   | -                          |
| Profilhöjd                  | mm     | 18  | -                          |
| Vikt                        | kg     | 1,1   | -                          |
| Bredd                       | mm     | 1060 / 988                                      | Fullbredd / Täckande bredd |
| Längder                     | mm     | 2500<br>3000<br>3500<br>4000<br>4500<br>5000 mm | -                          |
| Ljustransmission            | %      | 90<br>60<br>50                                  | Klar<br>Opal<br>Rök        |
| Brandcertifiering           | -      | B-s1, d0  | Enligt EN 13501-1          |
| Längdutvidgningskoefficient | mm/m°C | 0,065   | -                          |
| Användningstemperatur       | °C     | -40 / 120                                       | -                          |
| UV-skydd                    | -      | Ja  | Coextruderad på utsidan    |
| Garanti                     | -      | -   | 15 år                      |

## Spännvidder:

Rekommenderade spännvidder vid utbredd last, alternativt rekommenderade regelavstånd.

|                        |     |      |     |      |     |
|------------------------|-----|------|-----|------|-----|
| Last kN/m <sup>2</sup> | 0,9 | 1,2  | 1,5 | 2,0  | 2,5 |
| c/c m                  | 0,7 | 0,65 | 0,6 | 0,55 | 0,5 |

